

Merk Lufttechnik GmbH

Espanstraße 15/2
88518 Herbertingen

Telefon +49 (0) 7586 / 92 09 620

Telefax +49 (0) 7586 / 92 09 618

E-Mail herbertingen@merklufttechnik.de

Lüftungsrohre, Formteile, Sonderbau

Lüftungsgeräte

Luftauslässe

Brandschutz

Isoliertechnik

Filtertechnik

Wohnraumlüftung



LT Dichteinsatz

Produktdatenblatt



LT Dichteinsatz

- Einsatzgebiet: Futterrohr oder Kernbohrung
- Für wasserdichte Durchführung von Kabeln bzw. Rohre
- Absolut gas- und wasserdicht
- Drehmomentkontrolle
- Für nachträgliche Montage, vor Ort teilbar
- Rostfreier V2A-Edelstahl
- 40 mm-Gummidichtung
- Geprüft auf mind. 2,5 bar (drückendes Wasser)

| ∅ | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| von bis in mm | 20 - 28 | 32 - 33 | 60 - 63 | 78 - 80 |
| | 32 - 40 | 40 - 42 | 75 - 76 | 88 - 92 |
| | | 48 - 50 | 78 - 80 | 110 - 112 |
| | | 60 - 63 | | |

| ∅ | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| von bis in mm | 110 - 112 | 159 - 162 | 200 - 200 | 273 - 274 | 400 - 400 |
| | 114 - 118 | 168 - 170 | 210 - 210 | 277 - 280 | 429 - 429 |
| | 125 - 127 | 177 - 180 | 219 - 219 | 315 - 315 | 450 - 450 |
| | 133 - 135 | 200 - 200 | 225 - 225 | 324 - 326 | |
| | 139 - 140 | 210 - 210 | 250 - 250 | | |
| | 159 - 162 | | | | |