

## Merk Lufttechnik GmbH

Espanstraße 15/2  
88518 Herbertingen

Telefon +49 (0) 7586 / 92 09 620

Telefax +49 (0) 7586 / 92 09 618

E-Mail [herbertingen@merklufttechnik.de](mailto:herbertingen@merklufttechnik.de)

Lüftungsrohre, Formteile, Sonderbau

Lüftungsgeräte

Luftauslässe

Brandschutz

Isoliertechnik

Filtertechnik

Wohnraumlüftung



## LT-Wanddurchführung Doppel

### Produktdatenblatt



### LT Wanddurchführung Doppel

- Einsatzgebiet: Wandbereich
- Mit beidseitiger Steckmuffe zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren
- Inkl. 2 Montage deckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Sondergrößen sind jederzeit produzierbar
- Gasdicht
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2
- Geprüft auf 5 bar

Ø	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
Wandstärke in cm	20	20	20	20	20	20		
	24	24	24	24	24	24		
	25	25	25	25	25	25		
	30	30	30	30	30	30	30	
	35	35	35	35	35	35	35	35
	36	36	36	36	36	36	36	36
	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5

- Das entwickelte Dichtprofil mit der speziellen Geometrie verhindert die Wasserumläufigkeit. Die Materialeigenschaften vom Profil sind so gewählt, dass ein optimaler Haftverbund mit dem Beton gewährleistet ist.
- Durch die zementgebundene Spezialbeschichtung wird nachweislich ein inniger Betonverbund hergestellt, dadurch wird ein Schwundspalt vermieden.  
Geprüft auf 5 bar

